

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

LL-510039
Larsen LED Einbaudownlight PULO S schwarz 38 Watt
4002940024371
Einzigartiges Design, effiziente Wärmeableitung
mit einer vertikalen Ausdehnung von 0-90 Grad
mehr Leistung auf kleinsten Raum
langlebig und zuverlässig, spart Energie
Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
Abstrahlwinkel 40 Grad
Lebensdauer 50.000 Stunden



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405119090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium
Produktfarbe	schwarz
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	20

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	106,5
Außendurchmesser in mm	135
Einbaudurchmesser in mm	125

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	600
Nennleistungsaufnahme in W	25
Nennlebensdauer in h	50000
Bemessungslebensdauer in h	50000
Energieeffizienzklasse	D
Trafo Schutzgrad IP	20

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	1
Nennlichtstrom in lm	3125
Bemessungslichtstrom in lm	3125
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	40
Farbwiedergabeindex Ra	90

Verpackung

Produktdatenblatt



LICHTDIENST

Angaben

Daten

Verpackungsart

Kartonverpackung

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm

165

Tiefe Einzelverpackung in mm

165

Höhe Einzelverpackung in mm

160

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm

520

Tiefe Versandkarton in mm

350

Höhe Versandkarton in mm

350

Bruttogewicht Versandkarton in kg

12,9

Palettenabnahme in Stk

144

VPE

Losgrößenrundungsfaktor

8

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.